



Klassificering och Användningsområde

Vilken klass som ska utnyttjas beror på i vilket trafikområde betäckningen skall placeras.

De olika trafikområdena har indelats i grupper numrerade 1 till 6 enligt förteckningen.

Anvisningar för vilken betäcknings klass som bör väljas återges inom parentes för varje grupp. Val av klass är konstruktörens ansvar.

I tveksamma fall bör den tyngre klassen väljas.



Grupp 1 (min klass A 15)

Trafikområden som enbart kan används av fotgängare och cyklister.



Grupp 2 (min klass B 125)

Gångvägar, gångtrafikområde och därmed jämförbara områden, bilparkeringar eller parkeringsdäck.



Grupp 3 (min klass C 250)

För betäckningar till dagvattenbrunnar placerade i rännstensområdet, vilket område mätt från kantstenskanten sträcker sig 0,5 m ut i körbanan och 0,2 m in mot gångbanan.



Grupp 4 (min klass D 400)

Körbanor (inkl. gågata), hårdgjord vägren och parkeringsområden, för alla typer av vägfordon.



Grupp 5 (min klass E 600)

Trafikområde som utsätts för högt hjultryck, såsom hamnar och flygfält.

Grupp 6 (min klass F 900)

Trafikområde som utsätts för särskilt högt hjultryck, såsom trafikflygplatser.