

## **FDV dokumentasjon. (Forvaltning, drift og vedlikehold)**

### **Generelt:**

Denne generelle dokumentasjonen gjelder sammen med **produktbladet** for produktet og **vår generelle monteringsanvisning**.

Produktblad og monteringsanvisning finnes i vår produktperm eller på [www.furnes-hamjern.no](http://www.furnes-hamjern.no)  
Produktbladet angir bruksområde, NRF nr., artikkelnr., betegnelse, materiale, standard, klasse, vekt samt målskisse og bilde/tegning av produktet.

### **Produsent / leverandør:**

Produkter merket "FURNES" er produsert ved FURNES-HAMJERN SCC as eller hos en av våre underleverandører.

Vår forretningsadresse er:

FURNES-HAMJERN SCC as,

Uthusveien 8,

N-2335 Stange, Norway

tlf. 62543200, faks. 62543201,

e post [salg.furnes@furnes-hamjern.no](mailto:salg.furnes@furnes-hamjern.no) ,

webbadresse [www.furnes-hamjern.no](http://www.furnes-hamjern.no) .

FURNES-HAMJERN SCC as eies av FURNES-HAMJERN HOLDING.

### **Sertifisering:**

FURNES-HAMJERN SCC as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO14001 og NS-EN ISO 9001.

Produkter merket med NS- kronemerke er sertifisert av Nemco Certification AS.

Våre sertifikater er tilgjengelige på [www.furnes-hamjern.no](http://www.furnes-hamjern.no)

### **Miljødeklarasjon:**

- Metall

Ulike kvaliteter av støpejern er basert på resirkulert stålskrap, råjern og andre tilsetningsstoffer. Støpejernet lages i henhold til NS-EN 1561 og NS-EN 1563.

- Slite -/demperinger og pakninger.

Disse leveres i polyuretan, gummi, HDPE og TPE avhengig av formål og bruksområde.

- Maling

Skjold Aqua Primer, vannbasert maling.

- Emballasje

Gjenbrukbare standardiserte paller av tre og krympeplast laget av PVC.

### **Lagring:**

Ingen særlige hensyn må tas ved lagring av produktene. Oksydasjon av støpejernsoverflaten kan forekomme når denne blir utsatt for fuktighet, dette forringer imidlertid ikke produktets bruksegenskaper.

### **Vedlikehold:**

Levetiden for gategods er avhengig av trafikkbelastningen. Når produktene ikke utsettes for trafikkbelastning er levetiden >10 år. Gategods i vei bør inspiseres, uten demontering/åpning, minst en gang pr år. Da gjennomføres:

- Visuell kontroll. Synlige feil og mangler undersøkes nærmere og nødvendige utskiftinger foretas. Ved mønsterdybde under 1mm byttes lokk og ramme.
- Rammen skal sitte fast i asfaltoverflaten og i nivå med denne. Avvik krever reinstallerings av rammen.
- Klappende lokk skiftes til lokk med slite-/dempering. Slitt pakning eller slite-/dempering skiftes.

### **Resirkulering:**

Materialene som brukes avgir ingen gasser eller inneholder miljøskadelige elementer. Våre støpejernsprodukter er 100% resirkulerbare.

Slite -/demperinger og pakninger kan avhengig av materialet resirkuleres eller deponeres som vanlig avfall.

Malingen er vannbasert og har ingen skadelig effekt på miljøet.



**FURNES-HAMJERN SCC as**

Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf. +47 62 54 32 00, Fax. +47 62 54 32 01

[salg.furnes@furnes-hamjern.no](mailto:salg.furnes@furnes-hamjern.no) , [www.furnes-hamjern.no](http://www.furnes-hamjern.no)

- PRODUKTKUNNSKAP

- SERVICE

- KVALITET